ANT WELDING

CATALOGUE MÁY HÀN ANT

GIẢI THƯỞNG & DANH HIỆU

CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ

MÁY HÀN HDPE 4 KẸP ANT-160 /ANT-200

MÁY HÀN HDPE CHUYỂN ĐỘNG CƠ

KHUNG MÁY

MÁY BÀO

ĐĨA NHIỆT TIÊU CHUẨN

GIÁ ĐĨA

ĐĨA NHIỆT MÀN KỸ THUẬT SỐ

GIÁ ĐĨA SẮT

ĐẶC ĐIỂM

- Phù hợp cho ống HDPE, PP, PVDF
- Mặt tấm gia nhiệt được cải tiến, Máy bào với độ ổn định cao hơn
- Má kẹp được làm từ nhôm chất lượng cao
- Thuận tiện cho hàn ống hoặc phụ kiện tại công trường, xưởng sản xuất hoặc phòng thí nghiệm

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

MODEL	ANT-160	ANT-200
Dải hàn ống (mm)	63,75,90,110,125,140,160	63,75,90,110,125,140,160,180,200
Độ lệch mối hàn	≤ 0.2mm	≤ 0.2mm
Sai số nhiệt độ	±3℃	±3℃
Dải nhiệt độ	0-300℃	0-300℃
Môi trường làm việc	-5-40℃	-5-40℃
Thời gian gia nhiệt	< 20min	< 20min
Chất liệu ống	PE, PPR, PB, PVDF	PE, PPR, PB, PVDF
Trọng lượng	35.5kg	38.5kg
Công suất máy bào	1.6kw220v	2kw/220v
Công suất bàn gia nhiệt	0.9kw220v	0.9kw/220v
Kích thước	61*39.5*42	61*39.5*46

MÁY HÀN HDPE 4 KẸP ANT-250

MÁY HÀN HDPE CHUYỂN ĐỘNG CƠ

KHUNG MÁY

MÁY BÀO

ĐĨA NHIỆT TIÊU CHUẨN

GIÁ ĐĨA

ĐĨA NHIỆT KỸ THUẬT SỐ

GIÁ ĐĨA SẮT

ĐẶC ĐIỂM

- Phù hợp cho ống HDPE, PP, PVDF
- Mặt tấm gia nhiệt được cải tiến, Máy bào với độ ổn định cao hơn
- Má kẹp được làm từ nhôm chất lượng cao
- Thuận tiện cho hàn ống hoặc phụ kiện tại công trường, xưởng sản xuất hoặc phòng thí nghiệm

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

MODEL	ANT-250
Dải hàn ống (mm)	90,110,125,140,160,180,200,225,250
Độ lệch mối hàn	≤ 0.2mm
Sai số nhiệt độ	±3℃
Dải nhiệt độ	0-300℃
Môi trường làm việc	-5-40℃
Thời gian gia nhiệt	< 20min
Chất liệu ống	PE, PPR, PB, PVDF
Trọng lượng	75kg
Công suất máy bào	2.5kw/220v
Công suất bàn gia nhiệt	1kw/220v
Kích thước	75*54*56

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC ANT-160H

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC

KHUNG MÁY

MÁY BÀO

TRẠM THỦY LỰC

GIÁ ĐĨA

TRẠM THỦY LỰC CAO CẤP

GIÁ ĐĨA CAO

ĐẶC ĐIỂM

- An toàn hơn với ổ căm công nghiệp chống cháy nổ
- Má kẹp hoàn toàn bằng nhôm dày cho chất lượng ổn định và bền vững
- Hệ thống kiểm soát nhiệt độ độc lập và ổn định, mô-men xoắn 3 giai đoạn
- Bộ hẹn giờ tích hợp dễ sử dụng, đồng hồ đo áp suất chống sốc độ chính xác cao
- Động cơ công suất cao, máy bào ổn định
- Bảo hành 12 tháng trên toàn quốc

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

MODEL		ANT-160H	
Dải hàn ống		63,75,90,110,125,140,160	
Công suất đĩa nhiệt		1.6kw/220v	
Công suất máy bào		1.2kw/220v	
Công suất trạm thủy lực		0.75kw/220v	
Trọng lượng toàn thân máy		87kg	
Tổng trọng lượng		109kg	
Tổng thể tích (m^3)		0.45	
Kích thước (cm)	Khung máy Đĩa nhiệt Máy bào	92*62*46	58kg
Trọng lượng (kg)	Giỏ đĩa		
	Trạm thủy lực	67*53*52	51kg

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC ANT-200H

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC

KHUNG MÁY

MÁY BÀO

TRẠM THỦY LỰC

GIÁ ĐĨA

TRẠM THỦY LỰC CAO CẤP

GIÁ ĐĨA CAO

ĐẶC ĐIỂM

- An toàn hơn với ổ căm công nghiệp chống cháy nổ
- Má kẹp hoàn toàn bằng nhôm dày cho chất lượng ổn định và bền vững
- Hệ thống kiểm soát nhiệt độ độc lập và ổn định, mô-men xoắn 3 giai đoạn
- Bộ hẹn giờ tích hợp dễ sử dụng, đồng hồ đo áp suất chống sốc độ chính xác cao
- Động cơ công suất cao, máy bào ổn định
- Bảo hành 12 tháng trên toàn quốc

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

MODEL		ANT-200H	
Dải hàn ống		63,75,90,110,125,140,160,180,200	
Công suất đĩa nhiệt		2kw/220v	
Công suất máy bào		1.2kw/220v	
Công suất trạm thủy lực		0.75kw/220v	
Trọng lượng toàn thân máy		93kg	
Tổng trọng lượng		116kg	
Tổng thể tích (m^3)		0.44	
Kích thước (cm)	Khung máy	84 x 51.5 x 59	65kg
	Đĩa nhiệt		
	Máy bào		
Trọng lượng (kg)	Giỏ đĩa		
	Trạm thủy lực	67 x 53 x 52	51kg

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC ANT-250H

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC

KHUNG MÁY

MÁY BÀO

TRẠM THỦY LỰC

GIÁ ĐĨA

TRẠM THỦY LỰC CAO CẤP

GIÁ ĐĨA CAO

ĐẶC ĐIỂM

- An toàn hơn với ổ căm công nghiệp chống cháy nổ
- Má kẹp hoàn toàn bằng nhôm dày cho chất lượng ổn định và bền vững
- Hệ thống kiểm soát nhiệt độ độc lập và ổn định, mô-men xoắn 3 giai đoạn
- Bộ hẹn giờ tích hợp dễ sử dụng, đồng hồ đo áp suất chống sốc độ chính xác cao
- Động cơ công suất cao, máy bào ổn định
- Bảo hành 12 tháng trên toàn quốc

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

MODEL		ANT-250H	
Dải hàn ống		90,110,125,140,160,180,200,225,250	
Công suất đĩa nhiệt		2.5kw/220v	
Công suất máy bào		1.2kw/220v	
Công suất trạm thủy lực		0.75kw/220v	
Trọng lượng toàn thân máy		115kg	
Tổng trọng lượng		140kg	
Tổng thể tích (m^3)		0.55	
Kích thước (cm)	Khung máy	82 x 59 x 67	89kg
	Đĩa nhiệt		
	Máy bào		
Trọng lượng (kg)	Giỏ đĩa		
	Trạm thủy lực	67 x 53 x 52	51kg

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC ANT-315H

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC

KHUNG MÁY

MÁY BÀO

TRẠM THỦY LỰC

GIÁ ĐĨA

TRẠM THỦY LỰC CAO CẤP

GIÁ ĐĨA CAO

ĐẶC ĐIỂM

- An toàn hơn với ổ căm công nghiệp chống cháy nổ
- Má kẹp hoàn toàn bằng nhôm dày cho chất lượng ổn định và bền vững
- Hệ thống kiểm soát nhiệt độ độc lập và ổn định, mô-men xoắn 3 giai đoạn
- Bộ hẹn giờ tích hợp dễ sử dụng, đồng hồ đo áp suất chống sốc độ chính xác cao
- Động cơ công suất cao, máy bào ổn định
- Bảo hành 12 tháng trên toàn quốc

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

MODEL		ANT-315H	
Dải hàn ống		90,110,125,140,160,180,200,225,250,280,315	
Công suất đĩa nhiệt		3kw/220v	
Công suất máy bào		1.2kw/220v	
Công suất trạm thủy lực		0.75kw/220v	
Trọng lượng toàn thân máy		149kg	
Tổng trọng lượng		182kg	
Tổng thể tích (m^3)		0.85	
Kích thước (cm)	Khung máy	104 x 66 x 66	92kg
	Đĩa nhiệt		
	Máy bào		
Trọng lượng (kg)	Giỏ đĩa		
	Trạm thủy lực	79 x 66 x 75	90kg

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC ANT-355H

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC

KHUNG MÁY

MÁY BÀO

TRẠM THỦY LỰC

GIÁ ĐĨA

TRẠM THỦY LỰC CAO CẤP

GIÁ ĐĨA CAO

ĐẶC ĐIỂM

- An toàn hơn với ổ căm công nghiệp chống cháy nổ
- Má kẹp hoàn toàn bằng nhôm dày cho chất lượng ổn định và bền vững
- Hệ thống kiểm soát nhiệt độ độc lập và ổn định, mô-men xoắn 3 giai đoạn
- Bộ hẹn giờ tích hợp dễ sử dụng, đồng hồ đo áp suất chống sốc độ chính xác cao
- Động cơ công suất cao, máy bào ổn định
- Bảo hành 12 tháng trên toàn quốc

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

MODEL		ANT-355H	
Dải hàn ống		90,110,125,140,160,180,200,225,250,280,315,355	
Công suất đĩa nhiệt		3.5kw/220v	
Công suất máy bào		1.2kw/220v	
Công suất trạm thủy lực		0.75kw/220v	
Trọng lượng toàn thân máy		192kg	
Tổng trọng lượng		228kg	
Tổng thể tích (m^3)		0.85	
Kích thước (cm)	Khung máy	95 x 71 x 68	125kg
	Đĩa nhiệt		
	Máy bào		
Trọng lượng (kg)	Giỏ đĩa		
	Trạm thủy lực	79 x 66 x 75	103kg

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC ANT-400H

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC

KHUNG MÁY

MÁY BÀO

ĐĨA NHIỆT

TRẠM THỦY LỰC

TỦ ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC

GIÁ ĐĨA

ĐẶC ĐIỂM

- An toàn và ổn định hơn với tủ điều khiển độc lập, sử dụng ổ cắm công nghiệp chống cháy nổ
- Má kẹp hoàn toàn bằng nhôm dày cho chất lượng ổn định và bền vững
- Hệ thống kiểm soát nhiệt độ độc lập và ổn định, được phủ sơn chống dính chất lượng cao
- Bộ đếm thời gian hai kênh để ghi lại thời gian gia nhiệt và làm mát
- Động cơ công suất cao, máy bào ổn định
- Bảo hành 12 tháng trên toàn quốc

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

MODEL		ANT-400H	
Dải hàn ống		250,280,315,355,400	
Công suất đĩa nhiệt		5kw/380v	
Công suất máy bào		1.1kw/380v	
Công suất trạm thủy lực		1.1kw/380v	
Trọng lượng toàn thân máy		288kg	
Tổng trọng lượng		348kg	
Tổng thể tích (m^3)		1.71	
Kích thước (cm)	Tủ điều khiển	82 x 74 x 100	136kg
	Đĩa nhiệt		
	Máy bào		
Trọng lượng (kg)	Giỏ đĩa		
	Khung máy	132 x 79 x 88	161kg
	Trạm thủy lực	67 x 53 x 52	51kg

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC ANT-450H

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC

KHUNG MÁY

MÁY BÀO

ĐĨA NHIỆT

TRẠM THỦY LỰC

TỦ ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC

GIÁ ĐĨA

ĐẶC ĐIỂM

- An toàn và ổn định hơn với tủ điều khiển độc lập, sử dụng ổ cắm công nghiệp chống cháy nổ
- Má kẹp hoàn toàn bằng nhôm dày cho chất lượng ổn định và bền vững
- Hệ thống kiểm soát nhiệt độ độc lập và ổn định, được phủ sơn chống dính chất lượng cao
- Bộ đếm thời gian hai kênh để ghi lại thời gian gia nhiệt và làm mát
- Động cơ công suất cao, máy bào ổn định
- Bảo hành 12 tháng trên toàn quốc

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

MODEL		ANT-450H	
Dải hàn ống		280,315,355,400,450	
Công suất đĩa nhiệt		5kw/380v	
Công suất máy bào		1.1kw/380v	
Công suất trạm thủy lực		1.1kw/380v	
Trọng lượng toàn thân máy		301kg	
Tổng trọng lượng		364kg	
Tổng thể tích (m^3)		1.81	
Kích thước (cm)	Tủ điều khiển	81 x 73 x 111	148kg
	Đĩa nhiệt		
	Máy bào		
Trọng lượng (kg)	Giỏ đĩa		
	Khung máy	132 x 81 x 91	165kg
	Trạm thủy lực	67 x 53 x 52	51kg

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC ANT-500H

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC

KHUNG MÁY

ĐĨA NHIỆT

MÁY BÀO

TRẠM THỦY LỰC

TỦ ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC

GIÁ ĐĨA

ĐẶC ĐIỂM

- An toàn và ổn định hơn với tủ điều khiển độc lập, sử dụng ổ cắm công nghiệp chống cháy nổ
- Má kẹp hoàn toàn bằng nhôm dày cho chất lượng ổn định và bền vững
- Hệ thống kiểm soát nhiệt độ độc lập và ổn định, được phủ sơn chống dính chất lượng cao
- Bộ đếm thời gian hai kênh để ghi lại thời gian gia nhiệt và làm mát
- Động cơ công suất cao, máy bào ổn định
- Bảo hành 12 tháng trên toàn quốc

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

MODEL		ANT-500H	
Dải hàn ống		280,315,355,400,450,500	
Công suất đĩa nhiệt		6.9kw/380v	
Công suất máy bào		1.5kw/380v	
Công suất trạm thủy lực		1.1kw/380v	
Trọng lượng toàn thân máy		353kg	
Tổng trọng lượng		424kg	
Tổng thể tích (m^3)		2.08	
Kích thước (cm)	Tủ điều khiển	82 x 74 x 110	158kg
	Đĩa nhiệt		
	Máy bào		
Trọng lượng (kg)	Giỏ đĩa		
	Khung máy	132 x 89 x 98	215kg
	Trạm thủy lực	67 x 53 x 52	51kg

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC ANT-630H

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC

KHUNG MÁY

ĐĨA NHIỆT

MÁY BÀO

TRẠM THỦY LỰC

TỦ ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC

GIÁ ĐĨA

ĐẶC ĐIỂM

- An toàn và ổn định hơn với tủ điều khiển độc lập, sử dụng ổ cắm công nghiệp chống cháy nổ
- Má kẹp hoàn toàn bằng nhôm dày cho chất lượng ổn định và bền vững
- Hệ thống kiểm soát nhiệt độ độc lập và ổn định, được phủ sơn chống dính chất lượng cao
- Bộ đếm thời gian hai kênh để ghi lại thời gian gia nhiệt và làm mát
- Động cơ công suất cao, máy bào ổn định
- Bảo hành 12 tháng trên toàn quốc

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

MODEL		ANT-630H
Dải hàn ống		400,450,500,560,630
Công suất đĩa nhiệt		9.6kw/380v
Công suất máy bào		1.5kw/380v
Công suất trạm thủy lực		1.1kw/380v
Trọng lượng toàn thân máy		478kg
Tổng trọng lượng		558kg
Tổng thể tích (m^3)		2.94
Kích thước (cm)	Tủ điều khiển	94 x 83 x 126 228kg
	Đĩa nhiệt	
	Máy bào	
Trọng lượng (kg)	Giỏ đĩa	
	Khung máy	151 x 104 x 113 279kg
	Trạm thủy lực	67 x 53 x 52 51kg

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC ANT-800H

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC

KHUNG MÁY | ĐĨA NHIỆT | TỦ ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC | MÁY BÀO | TRẠM THỦY LỰC

ĐẶC ĐIỂM

- An toàn và ổn định hơn với tủ điều khiển độc lập, sử dụng ổ cắm công nghiệp chống cháy nổ
- Má kẹp hoàn toàn bằng nhôm dày cho chất lượng ổn định và bền vững
- Hệ thống kiểm soát nhiệt độ độc lập và ổn định, được phủ sơn chống dính chất lượng cao
- Bộ đếm thời gian hai kênh để ghi lại thời gian gia nhiệt và làm mát
- Động cơ công suất cao, máy bào ổn định
- Bảo hành 12 tháng trên toàn quốc

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

MODEL		ANT-800H	
Dải hàn ống		630,710,800	
Công suất đĩa nhiệt		11.8kw/380v	
Công suất máy bào		2.2kw/380v	
Công suất trạm thủy lực		1.5kw/380v	
Trọng lượng toàn thân máy		1030kg	
Tổng trọng lượng		1200kg	
Tổng thể tích (m^3)		5.23	
Kích thước (cm) / Trọng lượng (kg)	Tủ điều khiển	79 x 117 x 176	423kg
	Đĩa nhiệt		
	Máy bào		
	Giỏ đĩa		
	Khung máy	151 x 104 x 113	279kg
	Trạm thủy lực	74 x 64 x 52	66kg

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC ANT-1000H

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC

KHUNG MÁY

ĐĨA NHIỆT

TỦ ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC

MÁY BÀO

TRẠM THỦY LỰC

ĐẶC ĐIỂM

- An toàn và ổn định hơn với tủ điều khiển độc lập, sử dụng ổ cắm công nghiệp chống cháy nổ
- Má kẹp hoàn toàn bằng nhôm dày cho chất lượng ổn định và bền vững
- Hệ thống kiểm soát nhiệt độ độc lập và ổn định, được phủ sơn chống dính chất lượng cao
- Bộ đếm thời gian hai kênh để ghi lại thời gian gia nhiệt và làm mát
- Động cơ công suất cao, máy bào ổn định
- Bảo hành 12 tháng trên toàn quốc

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

MODEL		ANT-1000H	
Dải hàn ống		800,900,1000	
Công suất đĩa nhiệt		18kw/380v	
Công suất máy bào		2.2kw/380v	
Công suất trạm thủy lực		2.2kw/380v	
Trọng lượng toàn thân máy		1700kg	
Tổng trọng lượng		1900kg	
Tổng thể tích (m^3)		9.65	
Kích thước (cm)	Tủ điều khiển	96 x 138 x 196	700kg
	Đĩa nhiệt		
	Máy bào		
Trọng lượng (kg)	Giỏ đĩa		
	Khung máy	260 x 165 x 158	1275kg
	Trạm thủy lực	81 x 64 x 52	68kg

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC ANT-1200H

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC

KHUNG MÁY | ĐĨA NHIỆT | TỦ ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC | MÁY BÀO | TRẠM THỦY LỰC

ĐẶC ĐIỂM

- An toàn và ổn định hơn với tủ điều khiển độc lập, sử dụng ổ cắm công nghiệp chống cháy nổ
- Má kẹp hoàn toàn bằng nhôm dày cho chất lượng ổn định và bền vững
- Hệ thống kiểm soát nhiệt độ độc lập và ổn định, được phủ sơn chống dính chất lượng cao
- Bộ đếm thời gian hai kênh để ghi lại thời gian gia nhiệt và làm mát
- Động cơ công suất cao, máy bào ổn định
- Bảo hành 12 tháng trên toàn quốc

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

MODEL		ANT-1200H	
Dải hàn ống		1000,1100,1200	
Công suất đĩa nhiệt		22.5kw/380v	
Công suất máy bào		3kw/380v	
Công suất trạm thủy lực		3kw/380v	
Trọng lượng toàn thân máy		3200kg	
Tổng trọng lượng		3580kg	
Tổng thể tích (m^3)		16.71	
Kích thước (cm)	Tủ điều khiển	161 x 125 x 234	1477kg
	Đĩa nhiệt		
	Máy bào		
Trọng lượng (kg)	Giỏ đĩa		
	Khung máy	304 x 191 x 202	2035kg
	Trạm thủy lực	81 x 64 x 52	68kg

MÁY HÀN HDPE ĐIỆN TRỞ ANT-315A

MÁY HÀN HDPE ĐIỆN TRỞ

ANT-315A

MÁY IN (tùy chọn)

MÁY QUÉT (tùy chọn)

DAO CẠO

ĐẦU HÀN ĐIỆN

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

MODEL	ANT-315A
Dải hàn ống	20-315
Điện áp đầu vào & Tần số	AC220V±20% 50-60HZ
Công suất ra	3.5kw
Điện áp ra	60v
Dòng điện	60A
Nhiệt độ hoạt động	-15-45℃
Cấp bảo vệ	IP54
Hiệu suất	60%
Kích thước	50*35*37
Trọng lượng	22.5kg

MÁY HÀN HDPE ĐIỆN TRỞ ANT-630A

MÁY HÀN HDPE ĐIỆN TRỞ

ANT-630A

MÁY IN (tùy chọn)

MÁY QUÉT (tùy chọn)

DAO CẠO

ĐẦU HÀN ĐIỆN

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

MODEL	ANT-630A
Dải hàn ống (mm)	20-630
Điện áp đầu vào & Tần số	220v/380v 50-60hz
Công suất ra	7.5kw
Điện áp ra	10-90V
Dòng điện	90A
Nhiệt độ hoạt động	-15-45 °C
Cấp bảo vệ	IP54
Hiệu suất	60%
Kích thước (cm)	45x30x38
Trọng lượng (kg)	14.5kg